









## ANEXO NO. 5

### LOTE Nº 5, Empotramientos eléctricos e iluminación pública

No.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1		Tubería rígida en PVC. Resistencia a la compresión 1250 N y resistencia al impacto 2 J. Diámetro nominal: 32mm. Diámetro interior: 27mm. Color: Gris.	M	1200
2		Tubería rígida en PVC. Resistencia a la compresión 1250 N y resistencia al impacto 2 J. Diámetro nominal: 20mm. Diámetro interior: 15mm. Color: Gris.	M	500
3		Manguito curvado 90° en PVC. Diámetro nominal: 32mm. Color: Gris.	U	90
4		Manguito unión en PVC. Diámetro nominal: 32 mm. Color: Gris.	U	300
5		Cable multiconductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC. Modelo RV-K. Tensión nominal: 600 V/1 kV. Sección: 4 x 10 mm <sup>2</sup>	M	50
6		Cable multiconductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de PVC. Modelo RV-K. Tensión nominal: 600 V/1 kV. Sección: 4 x 6 mm <sup>2</sup> .	M	1500
7		Cinta de PVC. Espesor: 0,13 mm. Ancho: 19 mm. Longitud: 20 m. Color: Negra.	U	50
8		Cinta de goma	U	50
9		Cuadro distribución de superficie con puerta transparente. Nº módulos: 12 (1x12). Grado de protección: IP54. Dimensiones exteriores: 250x195x110 mm.	U	10
10		Interruptor automático magnetotérmico. N.º de polos: 2P. Corriente nominal: 25A. Curva: C. Poder de corte: 6kA. Tensión de empleo: 240/415V AC. Frecuencia: 50/60Hz.	U	30
11		Caja estanca de 12"x8"	U	30
12		Registro de 4"x4"	U	50
13		Cajas plasticas de 4"x2"	U	50
14		Expansiones metálicas M10 con tuercas u arandelas, largo de 100mm	U	1000
15		Expaciones con expansionador plastico M8, largo de 80 mm	U	1000
16		Expaciones con expansionador plastico M6, largo de 60 mm	U	1000
17		Contactador magnético de 25 Amperes	U	16
18		Interruptor horario de 220 Volt 1 canal 3 polos de 25 amp	U	25
19		Luminaria callejera, tipo VILLA HE ENX 45W 618, 420X420X75mm, 3000K autovlt 100 a 240	U	40
20		Brazo de pared para luminaria tipo VILLA HE ENX de 74cm BRZ PRD-70-LAP	U	40
21	MTCDTIP2-EN-B11UKP-L	GATEWAY LORA +GNSS 915 MHZ	U	1
22	PS-56V-POE-NAM-1	Alimentación de POE 30W	U	1
23	LGT-ARRST-IP67-1	Accesorios conexión GROUND IP67	U	1
24	MTKIT-POLEMOUNT-10-1	Accesorios de montaje Mastil 10 - 12 INCHES	U	1