


MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS										
CONSUMIDOR: Piazuela de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería.				IMPORTADO CODIGO:	SOLICITUD PUERTO DESTINO PUERTO: AEROPUERTO:			CLASIFICACION _____		
CTA. BANCARIA:				U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)		
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	SOLICITADO:							
(.1)	(.2)	(.3)	(.4)		(.5)	(.6)	(.7)	(.8)	(.9)	(.10)
CARACTERISTICAS GENERALES										
FACHADAS										
1		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. <u>Código:</u> CHV45 .	L	360						
2		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. <u>Código:</u> CHV77 .	L	750						
3		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. <u>Código:</u> CHV78 .	L	400						
4		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. <u>Código:</u> CHV35 .	L	515						

MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS										
CONSUMIDOR: Piazuela de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería.				IMPORTADO CODIGO:	SOLICITUD PUERTO DESTINO PUERTO: AEROPUERTO:			CLASIFICACION _____		
CTA. BANCARIA:				U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)		
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	SOLICITADO:			PARTIDA	PRECIO	VALOR	P. PROY.	
			CANTID.		PECIO REFER					VALOR AP.
(.1)	(.2)	(.3)	(.4)	(.5)	(.6)	(.7)	(.8)	(.9)	(.10)	(.11)
CARACTERISTICAS GENERALES										
5		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. <u>Código:</u> CHV37 .	L	480						
6		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. <u>Código:</u> CHV39 .	L	250						
7		Aditivo con conservante antimoho. PROPIEDADES - La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada - Resistencia a la alcalinidad - Añadido en las proporciones prescritas no daña las propiedades del producto final - Estable a la luz - Antiverdín	L	2100						
8		Emulsion fijadora para superficies porosas. PROPIEDADES - Poder de penetración - Endurece y sana fondos deleznales - Buena aplicabilidad - Rápido secado - Buena adherencia	L	2100						
CARPINTERÍA										
9		Barniz poliuretano tapaporos incoloro (fondo transparente) INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Poder de relleno. - Secado rápido - Lijado rápido - Inodoro una vez seco. - No emboza la lija una vez seco	L	1000						
10		Disolvente al polieuretano PROPIEDADES - Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial - No daña las propiedades del producto final - Elevado poder de dilución	L	500						

MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS										
CONSUMIDOR: Plazuela de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería.				IMPORTADO CODIGO:	SOLICITUD PUERTO DESTINO PUERTO: _____ AEROPUERTO: _____			CLASIFICACION _____		
CTA. BANCARIA: _____				U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)		
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	SOLICITADO:							
(.1)	(.2)	(.3)	(.4)		(.5)	(.6)	(.7)	(.8)	(.9)	(.10)
CARACTERISTICAS GENERALES										
11		Disolvente sintéticos y grasos PROPIEDADES - Acabado transparente - Aplicabilidad óptima - Retrasa el secado inicial del producto, pero no el final, por lo que permite una excelente igualación - No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas - Pequeñas adiciones de producto permiten un caída de viscosidad elevada, por lo que pueden obtenerse aplicaciones de elevado contenido en sólidos	L	500						
12		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Set Sail	L	200						
13		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Baby Powder	L	800						
14		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Downtown Brown	L	340						
HERRERÍA										
15		Neutralizante del óxido PROPIEDADES - Aplicabilidad óptima - Poder de penetración - Secado rápido - Adhiere el óxido deleznable al soporte - Efecto pasivante temporal	L	12						

MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS										
CONSUMIDOR: Plazuela de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería. CODIGO: CTA. BANCARIA:				IMPORTADO CODIGO:	SOLICITUD PUERTO DESTINO PUERTO: AEROPUERTO:			CLASIFICACION _____		
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)			
				SOLICITADO:						
				CANTID.	PECIO REFER	VALOR AP.	PARTIDA	PRECIO	VALOR	P. PROY.
(.1)	(.2)	(.3)	(.4)	(.5)	(.6)	(.7)	(.8)	(.9)	(.10)	(.11)
CARACTERISTICAS GENERALES										
16		Imprimación anticorrosiva INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - No cuarteas. - Resistencia a las agresiones químicas - Poder anticorrosivo - Permite elevados grosores de capa - Repintados a largo plazo sin alterar sus propiedades anticorrosivas. - Inodoro una vez seco	L	8						
17		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Ultimate Gray	L	16						
18		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Espresso	L	8						
TOTAL										
OBSERVACIONES:										
REPRESENTANTE DEL SUMINISTRADOR				REPRESENTANTE DEL CONSUMIDOR			FECHA		No. DE CONTROL	
NOMBRE: FIRMA				NOMBRE: FIRMA			PRESEN.	APROB.	CONSUM.	SUMINIS.