










MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS											
CONSUMIDOR: Piazueta de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería. Listado reajustado				IMPORTADO	SOLICITUD PUERTO DESTINO				CLASIFICACION _____		
CODIGO:				CODIGO:	PUERTO:						
CTA. BANCARIA:					AEROPUERTO:						
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)				
				SOLICITADO:			PARTIDA	PRECIO	VALOR	P. PROY.	
				CANTID.	PECIO REFER	VALOR AP.					
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)	.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	
CARACTERISTICAS GENERALES											
FACHADAS											
1		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. Código: CHV45.	L	360							
2		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. Código: CHV77.	L	760							
3		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. Código: CHV78.	L	228							
4		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. Código: CHV35.	L	520							

MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS											
CONSUMIDOR: Piazueta de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería. Listado reajustado				IMPORTADO	SOLICITUD PUERTO DESTINO				CLASIFICACION _____		
CODIGO:				CODIGO:	PUERTO:						
CTA. BANCARIA:					AEROPUERTO:						
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)				
				SOLICITADO:			PARTIDA	PRECIO	VALOR	P. PROY.	
				CANTID.	PECIO REFER	VALOR AP.					
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)	.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	
CARACTERISTICAS GENERALES											
5		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. Código: CHV37.	L	480							
6		Revestimiento acrílico liso para exteriores. PROPIEDADES - Permeabilidad al vapor de agua: V2 (muy transpirable) (según norma UNE-EN 1062-1) - Permeabilidad al agua líquida: W3 (máxima impermeabilidad) (según norma UNE-EN 1062-1) - Nivel de brillo: extramate (según norma 13300, a 85° la reflectancia <5) - Opacidad: Clase 1 para un rendimiento de 4,5 m2/litro para el blanco (según Norma UNE-EN 13300). - Con conservante antimoho <u>Carta de referencia utilizada:</u> ISAVAL: La Habana Vieja y sus Colores. Código: CHV39.	L	200							
7		Aditivo con conservante antimoho. PROPIEDADES - La materia activa desarrolla una acción intensa y prolongada - Resistencia a la alcalinidad - Añadido en las proporciones prescritas no daña las propiedades del producto final - Estable a la luz - Antiverdín	L	600							
8		Emulsion fijadora para superficies porosas. PROPIEDADES - Poder de penetración - Endurece y sanea fondos deleznales - Buena aplicabilidad - Rápido secado - Buena adherencia	L	600							
CARPINTERÍA											
9		Barniz poliuretano tapaporos incoloro (fondo transparente) INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Poder de relleno. - Secado rápido - Lijado rápido - Inodoro una vez seco. - No emboza la lija una vez seco	L	1000							



MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS

CONSUMIDOR: Piazueta de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería. Listado reajustado		IMPORTADO	SOLICITUD PUERTO DESTINO				CLASIFICACION _____			
CODIGO:		CODIGO:	PUERTO:							
CTA. BANCARIA:			AEROPUERTO:							
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)			
				SOLICITADO:						
				CANTID.	PECIO REFER	VALOR AP.	PARTIDA	PRECIO	VALOR	P. PROY.
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)	.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)
		CARACTERISTICAS GENERALES								
10		Disolvente al polieuretano PROPIEDADES - Adecuada velocidad de evaporación por lo que se obtiene un equilibrio perfecto entre secado en profundidad y superficial - No daña las propiedades del producto final - Elevado poder de dilución	L	500						

MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS											
CONSUMIDOR: Piazueta de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería. Listado reajustado				IMPORTADO	SOLICITUD PUERTO DESTINO				CLASIFICACION _____		
CODIGO:				CODIGO:	PUERTO:						
CTA. BANCARIA:					AEROPUERTO:						
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)				
				SOLICITADO:			PARTIDA	PRECIO	VALOR	P. PROY.	
				CANTID.	PECIO REFER	VALOR AP.					
(.1)	(.2)	(.3)	(.4)	(.5)	(.6)	(.7)	(.8)	(.9)	(.10)	(.11)	
CARACTERISTICAS GENERALES											
11		Disolvente sintéticos y grasos PROPIEDADES - Acabado transparente - Aplicabilidad óptima - Retrasa el secado inicial del producto, pero no el final, por lo que permite una excelente igualación - No daña las propiedades del producto final si se añade en las proporciones descritas - Pequeñas adiciones de producto permiten un caída de viscosidad elevada, por lo que pueden obtenerse aplicaciones de elevado contenido en sólidos	L	500							
12		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Set Sail	L	150							
13		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Baby Powder	L	800							
14		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Downtown Brown	L	340							
HERRERÍA											

MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS

CONSUMIDOR: Piazueta de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería. Listado reajustado			IMPORTADO	SOLICITUD PUERTO DESTINO				CLASIFICACION _____		
CODIGO:			CODIGO:	PUERTO:						
CTA. BANCARIA:				AEROPUERTO:						
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)			
				SOLICITADO:						
				CANTID.	PECIO REFER	VALOR AP.	PARTIDA	PRECIO	VALOR	P. PROY.
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)	.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)
CARACTERISTICAS GENERALES										
15		Neutralizante del óxido PROPIEDADES - Aplicabilidad óptima - Poder de penetración - Secado rápido - Adhiere el óxido deleznable al soporte - Efecto pasivante temporal	L	12						

MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS											
CONSUMIDOR: Plazuela de Santa Clara. Tratamiento para fachadas, carpinterías y herrería. Listado reajustado				IMPORTADO	SOLICITUD PUERTO DESTINO				CLASIFICACION _____		
CODIGO:				CODIGO:	PUERTO:						
CTA. BANCARIA:					AEROPUERTO:						
No.	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)			PARA USO DEL IMPORTADOR (EJECUTOR)				
				SOLICITADO:			PARTIDA	PRECIO	VALOR	P. PROY.	
				CANTID.	PECIO REFER	VALOR AP.					
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)	.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	
CARACTERISTICAS GENERALES											
16		Imprimación anticorrosiva INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - No cuarteaa. - Resistencia a las agresiones químicas - Poder anticorrosivo - Permite elevados grosores de capa - Repintados a largo plazo sin alterar sus propiedades anticorrosivas. - Inodoro una vez seco	L	8							
17		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Ultimate Gray	L	15							
18		Esmalte acrílico-polieuretano INCLUIR CATALIZADOR PROPIEDADES - Elasticidad - Resistencia a los agentes atmosféricos - Resistencia a la abrasión, roce, impacto - Resistencia química - Excelente Dureza - No amarillea - No forma ampollas - Inodoro una vez seco - Excelente adherencia <u>Carta de referencia utilizada:</u> PANTONE <u>Código:</u> Espresso	L	8							
TOTAL											
OBSERVACIONES:											
REPRESENTANTE DEL SUMINISTRADOR				REPRESENTANTE DEL CONSUMIDOR				FECHA		No. DE CONTROL	
NOMBRE: FIRMA				NOMBRE: FIRMA				PRESEN.	APROB.	CONSUM.	SUMINIS.