













MODELO DE SOLICITUD DE MATERIALES IMPORTADOS						
CONSUMIDOR: Convento de Santa Clara. Claustro 1. LUMINARIAS. MARZO 2026				IMPORTADOR:	SOLICITUD PUERTO DESTINO	
CODIGO:				CODIGO:	PUERTO: Marie!l	
CTA. BANCARIA:				AEROPUERTO:		
				PARA USO DEL CONSUMIDOR (CLIENTE)		
				SOLICITADO:		
Nº ítem	CODIGO O REFERENCIA DEL FABRICANTE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1		Sistema luminoso modular para filas continuas sistema iN90 para montaje en suspensión. Color Gris Grafito (Pantone 877C)	MODULOS	20		
		Perfil: Minimal				
		Fuente: LED				
		Solución de iluminación: UGR<19				
		Solución de iluminación: Down				
		Pantalla: Pantalla de microprisma				
		Topología: Malla				
		Flujo luminoso (Luminaria): 14539 lm				
		Flujo luminoso (Lámparas): 20200 lm				
		Potencia de las luminarias: 125.8 W				
		Temperatura color (K): Neutral white (4000K)				
		IRC: 80				
		Suministro: Cableado				
		Formado por:				
		Lado 1				
		Q426(1): Módulo inicial Minimal - Down Office / Working				
		UGR < 19 - L 612				
		Q440(1): Módulo Angular Minimal - Down Office / Working				
		UGR < 19 - LED Neutral - 2 x 6.8W 1350lm - 4000K				
		MW67(3): Cable de suspensión - intermedio L=1500				
		MWB4(1): Base de alimentación con cables de suspensión L=1500 - para versión electrónica				
		Q444(1): Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED				
		Neutral - L 598				
		Lado 2				
		Q426(1): Módulo inicial Minimal - Down Office / Working				
		UGR < 19 - L 612				
		Q430(1): Módulo para fila continua Minimal - Down Office /				
		Working UGR < 19 - L 898				
		Q440(1): Módulo Angular Minimal - Down Office / Working				
		UGR < 19 - LED Neutral - 2 x 6.8W 1350lm - 4000K				
		MW67(4): Cable de suspensión - intermedio L=1500				
		Q444(1): Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED				
		Neutral - L 598				
		Q445(1): Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED				
		Neutral - L 896 - 10W 2000lm - 4000K				
		Lado 3				
		Q426(1): Módulo inicial Minimal - Down Office / Working				
		UGR < 19 - L 612				
		Q440(1): Módulo Angular Minimal - Down Office / Working				
		UGR < 19 - LED Neutral - 2 x 6.8W 1350lm - 4000K				
		MW67(3): Cable de suspensión - intermedio L=1500				
		Q444(1): Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED				
		Neutral - L 598				
		Q445(1): Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED				
		Neutral - L 896 - 10W 2000lm - 4000K				
Lado 4						
Q426(1): Módulo inicial Minimal - Down Office / Working						
UGR < 19 - L 612						
Q430(1): Módulo para fila continua Minimal - Down Office /						
Working UGR < 19 - L 898						
Q440(1): Módulo Angular Minimal - Down Office / Working						
UGR < 19 - LED Neutral - 2 x 6.8W 1350lm - 4000K						
MW67(4): Cable de suspensión - intermedio L=1500						
Q444(1): Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED						
Neutral - L 598						
Q445(1): Placa - Down Office / Working UGR < 19 - LED						
Neutral - L 896 - 10W 2000lm - 4000K						
Código en el plano SM126LED.						
Similar al modelo IGUZZINI Composición Sistema Luminoso, IN 90 220 V 1 F						
NOTA. LA CONEXIÓN ENTRE LUMINARIAS DEBE SER ELECTRIFICADA, EL CUELGUE SERÁ PARA 2 METROS DE ALTURA						
2		CUELGUE INDEPENDIENTE DEL SUMINISTRADO POR LUMINARIAS PARA 2 METROS	U	100		
3		Tira LED para conexión directa a 230V. potencia 16W/m, Voltaje 230 Vca, Luz blanca 5700K, Flujo luminoso 1550 lm/m, Tipo de LED SMD 2835, Regulable por TRIAC.Corte cada 10 cm. Dimensiones: 5x10x Corte mm. 30-100%, Protección IP65, Longitud del Rollo 50 metros. Fab.: LEDSMAX	ROLLOS	5		
4		Poste cilíndrico realizado en acero galvanizado en caliente 70 micrones, cumpliendo la normativa UNI EN ISO 1461 (EN 405), con sucesivo tratamiento superficial realizado con pintura acrílica en polvo texturizada. En la parte superior hay 4 insertos roscados M8 para fijar los productos. Tiene un diámetro de 102 mm, espesor de 3 mm y una altura de 5600 mm.. Fab.: iGuzzini Gris Grafito (Pantone 877C)	U	6		
5		Llave para puerta de registro de postes cilindricos de Ø67 mm. Fab.: iGuzzini	U	6		
6		Soporte para la instalación de dos proyectores iPro sobre poste cilíndrico Ø102mm Realizado en aluminio fundición a presión y acabado superficial con pintura líquida texturizada. Permite la rotación completa del proyector iPro en todas las direcciones. La instalación está garantizada por tornillos y dados de acero inoxidable. Dimensiones: 149x180x135 mm. Fab.: iGuzzini Gris Grafito (Pantone 877C)	U	18		
7		Caja de conexiones y empalmes para postes. Aislamiento Class II . Fab.: iGuzzini Gris Grafito (Pantone 877C)	U	6		

8		<p>155 - Multi Chip Lens Luminaria de proyección destinada al uso de lámparas LED COB. Instalable en pavimentos, terreno y paredes. Cuerpo óptico y marco delantero realizados en aleación de aluminio fundido a presión y pintados con acabado liso color Gris. Cristal de seguridad sódico-cálcico templado de 5 mm de espesor, con serigrafía personalizada y fijado al marco con silicona. La luminaria se puede orientar respecto al plano horizontal (+95°/ 5°) mediante un soporte de extrusión de aluminio con escala graduada serigrafiada (paso 15°). Incluye óptica con reflector OPTI BEAM de aluminio superpuro 99,93% pulido y anodizado. Potencia 23W, incluye alimentador electrónico 220V /60Hz con regulación 1-10V, luz blanca neutro , 2150 lm, CRI 80, óptica Wide Flood de 48°, IP-66 IK-07, vida aproximada de 100 000 horas (L80), aislamiento clase 2. Dimensiones: 155x165 mm. Fab.: iGuzzini BD 46 Gris Grafito (Pantone 877C)</p>	U	36		
9		<p>Luminaria de adosar de uso interior para iluminar hacia abajo. Difusor de alta homogeneidad, sin sombras ni puntos marcados. Estructura de aluminio, acabado de color Gris Grafito (Pantone 877C), difusor de PMMA, acabado mate.</p>	U	20		
10		<p>Diámetro 484mm, altura 60mm., IP40, IK07, para 1 lámpara LED, E27, potencia de 24,5W, 3215lm, 4000K, CRI:80, fp:0,95. Sistema de alimentación electrónica integrado en el aparato. Código en el plano PF27LED.</p>				
11		<p>Luminaria lineal estancia, cuerpo de policarbonato irrompible, IP66, IK08, 1600 mm x 92 mm, difusor de policarbonato transparente prismaticado en su parte interior para un mayor control luminoso con acabado liso exterior, con conectores de entrada para multiconductores. Módulo LED doble de 36W de potencia, 4000K, 6050 lm. Código en el plano LE36LED INCLUYE LAS LÁMPARAS</p>	U	10		
12		<p>Luminaria TIPO APLIQUE cuerpo metálico acabado CROMO. Fuente de luz LED 6W, 3000K, 380Lm, CRI>80, driver incluido. 220 V 60 HZ 30 CM DE LONGITUD</p>	U	20		
13		<p>Lámpara colgante con pantalla textil circular que proporciona luz cálida y difusa. Diseño suspendido . Longitud del cuelgue 3.50 metros.Referencia 3235 Vibia. Pantalla Traslúcido blanco con iluminación perimetral . Módulo led integrado, regulable P= 16.7 w, 230 Volt , 60 hz. 2170 lumens, CRI 90 IP 20</p>	u	20		
14		<p>Lámpara Colgante Globo 120 . Culegue para 2 metros de altura. Esférica en polietileno blanco. Iluminación difusa 360 grados. Casquillo E 27 . 230 v 60 hz 12 w 2700 k</p>	u	3		
15		<p>Proyector con suspensión desde techo, cilíndrico cuerpo de aluminio acabado plata mate con cuelgue a 2 metros de altura. P=13.2 w. 230 volt , 60hz 3000 K , 1360 lumens.</p>	u	10		
16		<p>Luminaria de suspensión con adaptador para instalación sobre riel electrificado. Realizado en aluminio fundido a presión y material termoplástico. Reflectores intercambiables de alto rendimiento con elevada eficiencia luminosa. Elevado confort visual. Inclinación de 90° en el plano horizontal y rotación de 360° en torno al eje vertical. Versiones led C.o.B. Disipación pasiva. Temperatura del color 4000K CRI80 - CRI90 / 3000K CRI80 - CRI90 Distribución homogénea. Aparato luminoso completo de driver electrónico o DALI. Vidrio de protección para IP40 en el vano óptico se ordena por separado como accesorio. P=27.5 w, 220 volt 60hz 3000 K. Ref. tecnica EVO diam 92 mm suspensión</p>	u	20		

OBSERVACIONES:

REPRESENTANTE DEL SUMINISTRADOR

NOMBRE: FIRMA

REPRESENTANTE DEL CONSUMIDOR

NOMBRE: FIRMA